

Kjære kunde!

SM Produkter AS takker for at du valgte et av våre produkter og ber deg om å lese denne bruksanvisningen.

Innholdet i denne bruksanvisningen kan endres uten forhåndsvarsel.

Det viktigste for din sikkerhet er din varsomhet og dømmekraft i bruk av dette verktøyet.

De oppgitte verdiene er oppnådd ved tester i laboratorier i henhold til standarder og kan benyttes ved sammenligning med oppgitt verdi for annet verktøy som er testet i henhold til de samme standardene.

SM Produkter AS kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser ved feil bruk av verktøyet. Verktøyet kan forårsake hand/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke er tilfredsstillende kontrollert. Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksposering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidige skader.

SMP-951000 muttertrekker 1/2"	
Slagmekanisme	Twinhammer
Omdr. uten belastning	8500/min
Maks moment	1300 Nm
Vekt	1,65 kg
Lengde	179 mm
Eksossystem	Nedover
Maks lufttrykk	6,3 bar
Støynivå	91.5dba
Vibrasjon (ISO-28927-12)	8,1 m/s ²

Daglig motorsmøring:

Bruk bare spesialolje for trykkluftverktøy

Luftinntaket rengjøres før bruk.

Fyll spesialolje (ca. 3 dråper) inn i luftinntaknippelen og kjør maskinen kort.